



Produktdatenblatt

1200 x 800 mm

D1-ECO Universalpalette

Das Allroundtalent überzeugt als Leichtlast mit vielen Optionen.

Die D1 Universalpalette ist eine leichte und vielseitige Kunststoffpalette für den Non-Food-Bereich, etwa in der Automobil- oder Einzelhandelslogistik. Sie kombiniert geringes Eigengewicht mit hoher Stabilität und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Optional sorgen Metallprofile für eine erhöhte Tragfähigkeit.



Universalpalette | 1200 x 800 x 150 mm | Schwarz

Produktinformation:

Artikelnummer:	83360206
Artikelbezeichnung:	D1-ECO Universalpalette
Abmessung (LxBxH):	1200 x 800 x 150 mm
Gewicht (kg):	12,00
Traglasten (kg)	
Statisch*:	5000
Dynamisch*:	1000
Im Hochregal*:	400
Material:	PE Regenerat
Farbe:	Schwarz

Merkmale:

- ✓ Offenes Deck
- ✓ Zuverlässige Allrounder Palette aus hochwertigem Material
- ✓ 22 mm außenstehender Kante mit einem nutzbaren Innenmaß von 1200 x 800 mm, ideal für KLT, Trays und Blister
- ✓ Vielseitig und flexibel durch zahlreiche Ausführungsoptionen
- ✓ Geringes Eigengewicht auch für manuelle Manipulation
- ✓ 22 mm Außenkante (H in mm)
- ✓ 3 Kufen, Unverschleißt
- ✓ Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- ✓ 100 % recyclebar

Optionen:

- ✓ Individualisierung: Bedruckung (MOQ 200 Stk.)
- ✓ Alternativ mit 7 mm Kante und ohne Kante als Standard verfügbar
- ✓ Korrosionsgeschützte Versteifungsprofile, für eine Tragfähigkeit von bis zu 1.250 kg im Hochregal
- ✓ RFID-Transponder
- ✓ Nachrüstbare Antirutschstopfen von der Oberseite bis zur Deckunterseite

- *Bei allen Traglasten handelt es sich um Herstellerangaben, die unter bestimmten Prüfbedingungen erhoben wurden. Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseite, Zweipunktauflage über 100 Stk. bei ca. 20°C Raumtemperatur. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte. Der Anwender ist verpflichtet sich selbst von der Tauglichkeit des Produkts für die jeweilige Anwendung zu überzeugen.

Gesicherte
Produktqualität